

FastMig M 520 Power source



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FastMig M 520 Power source

Produktkode	6132520
Netspænding 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20 %
Sikring (træg)	35 A
Minimum generatoreffekt	27 kVA (60 %) 20 kVA (100 %)
Output 60 % ED	520 A (60%)
Output 100 % ED	430 A
Output (MMA)	520 A / 43 V (100 %)
Mærkeeffekt ved 60% ED	27 kVA
Mærkeeffekt ved 100 % ED	20 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	U ₀ = 48 – 53 V U _{av} = 50 V
Tomgangsspænding MIG/MAG	U ₀ = 80–98V
Tomgangseffekt	25 W
Virkningsgrad ved maks. strømstyrke	89%
Effektfaktor ved maks. strømstyrke	0.90
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MIG	20 A/12 V – 520 A/43 V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	MMA - 15 A/20 V – 520 A/43 V MIG 20 A/12 V – 520 A/43 V
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C
Udvendige mål L x B x H	590 × 230 × 430 mm
Vægt (uden tilbehør)	36 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

FastMig M 520 Power source

Temperaturområde ved opbevaring

-40 ... +60 °C