

FastMig X Intelligent



FORDELE

- Kompatibel med WeldEye: nem og sikker svejseproduktion og kvalitetsstyring
- Udviklet med henblik på dækning af de forskelligartede behov på metalværksteder
- Ét svejseapparat til mange forskellige anvendelsesformål: lavere investeringsomkostninger, større omsætning og mere effektiv produktion
- Optimerede svejseegenskaber til tyndplader og metalplader, alle positioner og materialer, blandgasser og CO₂
- 20 % højere svejsehastighed i PF-position med WiseThin+ og 30 % højere hastighed i andre positioner med WiseFusion
- Mulighed for konfiguration, kopiering og justering af svejseindstillingerne med ARC Mobile Control-løsningen
- SuperSnake-subfeeder med markedets største rækkevidde (op til 30 m)
- Nemt at holde svejseparametrene inden for WPS-tolerancerne med nøjagtig visning af lysbuespændingen

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FastMig X 450 Power source

Produktkode	6103450
Netspænding 3~ 50/60 Hz	400 V, (-15...+20 %)
Sikring (træg)	35 A
Minimum generatoreffekt	35 kVA
Ydeevne 60 % ED	450 A (60%)
Output 100% ED	350 A (100%)
Tomgangsspænding (MMA)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
Tomgangsspænding MIG/MAG	U ₀ = 80 – 98 V
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C
Udvendige mål L x B x H	590 × 230 × 430 mm
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 AMC Wire feeder

Produktkode	6103533
Output	440 A (100%)
Ydeevne 60 % ED	520 A (60%)
Trådværk	DuraTorque

WFX 300 AMC Wire feeder

Brændertilslutning	Euro
Svejsetrådsstørrelser (Ss)	0,6 – 1,6 mm
Svejsetrådsstørrelser (Al)	0,8 - 2,4 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe)	0,6 – 1,6 mm
Svejsetrådsstørrelser (Rørtråd)	0,8 - 2,0 mm
Tråd hastighed	1 – 25 m/min
Software	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (12 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (8 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C
Udvendige mål L x B x H	625 × 243 × 476 mm
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-5
Trådspolevægt (maks.)	20 kg
Vægt (Tom)	12,5 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm

Cool X Cooling unit

Produktkode	6068200 Kølevæske - 10 liter dunk - SP9810765
Driftsspænding (sikkerhedsspænding)	400 V -15 ...+20 %
Maksimumtryk	0.4 Mpa
Udvendige mål L x B x H	570 x 230 x 280 mm
Vægt (uden tilbehør)	11 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Tankvolumen	~3 L
EMC-klasse	A
Køleeffekt	1 kW
Opbevaringstemperaturområde	-40 ...+60 °C
Driftstemperatur	-20 ...+40 °C