

## FitWeld Evo 300



### FORDELE

- Ideel til steder, hvor pladsen er trang
- Bærbar (vejer kun 15 kg)
- Hurtigere til hæftesvejsning end MMA-udstyr
- 300 A ved en intermittens på 30 %
- Fremragende tændingsegenskaber
- Til trefaset indgangsspænding på 220 V og 380-440 V
- Digital måling giver garanti for nøjagtige parametre og overholdelse af WPS-tolerancerne
- Integreret strømningsregulering for beskyttelsesgas og GasGuard™
- Kraftigt plastkabinet til krævende arbejdsforhold

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

#### FitWeld Evo 300

Produktkode	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5m - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0m -P2104
Netspænding 3~ 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Sikring (træg)	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Output 30% ED	300 A/29 V (20 %)
Ydeevne 60 % ED	200 A/24 V (60%)
Output 100% ED	170 A/22,5 V (100 %)
Tomgangsspænding	45 VDC
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C
Udvendige mål L x B x H	457 × 226 × 339 mm
Vægt (uden tilbehør)	14,5 kg