

Flexlite GX - X5 FastMig



FORDELE

- Fås som gas- og vandkølet version
- Kabelbeskyttelse med kugleled mindsker belastningen af håndledet
- Der medfølger et aftageligt pistolgreb ved hver levering
- Op til 35 % lavere kontaktspidstemperatur takket være den innovative struktur af pistolens hals
- Originale forbrugsmaterialer fra Kemppi er din garanti for lang levetid
- Færre forbrugsmaterialer betyder lavere driftsomkostninger
- Kan fås med indbygget fjernbetjening GXR10
- Det anatomisk korrekte håndtag sikrer et fast greb
- Alle modeller har en QR-kode, som du kan bruge til at gå direkte til de relevante oplysninger

OVERSIGT

Flexlite GX modeller kompatible med X5 FastMig

Serie 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Serie 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

I modelnavnene: G = Gaskølet, W = Vandkølet, MN = Multi-neck, S = Langt kabel

*GS- og WS-modeller 6 m/8 m leveres uden trådliner.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Produktkode	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)				300 A		400 A	500 A
Udskiftelig hals	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Roterbar hals	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kølingstype	Gas	Gas	Gas	Vand	Gas		Vand
Fjernbetjening	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Svejseproces	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Trådtykkelse (mm)	0,8–1,2	0,6-1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Tilslutningstype	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LED-valg	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Flexlite GX, Serie 5	GX 205G	GX 255G
Produktkode	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A
Udskiftelig hals	Nej	Nej
Roterbar hals	Ja	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja	Ja
Kølingstype	Gas	Gas
Svejseproces	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1	M6
Trådtykkelse (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Tilslutningstype	Euro	Euro
LED-valg	Nej	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Produktkode	GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m), GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m) *GS-modellerne 6m/8m leveres uden trådliner	GX305W35 (3.5m), GX305W5 (5m), GX305WS6* (6m) *WS-modellen 6m leveres uden trådliner	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A		350 A
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)		300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS model) 300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS model)	
Udskiftelig hals	Nej	Nej	Ja
Roterbar hals	Ja	Nej	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Kølingstype	Gas	Vand	Gas
Svejseproces	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1	M10x1	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0,8–1,2 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,2 (6 m og 8 m GS modeller)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m WS model)	0,8–1,2
Tilslutningstype	Euro	Euro	Euro
LED-valg	Nej	Nej	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 405G	GX 405W
Produktkode	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8* (8m) *W-modellerne 6m/8m leveres uden trådliner
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A	
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)		400 A (3,5 m og 5 m modeller) 300 A (6 m og 8 m WS model)
Udskiftelig hals	Nej	Nej
Roterbar hals	Ja	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja	Ja
Kølingstype	Gas	Vand
Svejseproces	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m og 8 m WS modeller)
Tilslutningstype	Euro	Euro
LED-valg	Nej	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 505W	GX 605W
Produktkode	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)		600 A (40%)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	500 A	
Udskiftelig hals	Nej	Nej
Roterbar hals	Nej	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja	Ja
Kølingstype	Vand	Vand
Svejseproces	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Tilslutningstype	Euro	Euro
LED-valg	Nej	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja	Ja