

Flexlite GX - X5 FastMig



FORDELE

- Fås som gas- og vandkølet version
- Kabelbeskyttelse med kugleled mindsker belastningen af håndledet
- Der medfølger et aftageligt pistolgreb ved hver levering
- Op til 35 % lavere kontaktspidstemperatur takket være den innovative struktur af pistolens hals
- Originale forbrugsmaterialer fra Kemppi er din garanti for lang levetid
- Færre forbrugsmaterialer betyder lavere driftsomkostninger
- Kan fås med indbygget fjernbetjening GXR10
- Det anatomisk korrekte håndtag sikrer et fast greb
- Alle modeller har en QR-kode, som du kan bruge til at gå direkte til de relevante oplysninger

OVERSIGT

Flexlite GX modeller kompatible med X5 FastMig

Serie 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Serie 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

I modelnavnene: G = Gaskølet, W = Vandkølet, MN = Multi-neck, S = Langt kabel

*GS- og WS-modeller 6 m/8 m leveres uden trådliner.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Serie 3 | GX 203G | GX 253G | GX 303G | GX 303W | GX 403G | GX 403W | GX 503W |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktkode | GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m) | GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m) | GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m) | GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m) | GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m) | GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m) | GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m) |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%) | 200 A | 250 A | 300 A | | 400 A | | |

| Serie 3 | GX 203G | GX 253G | GX 303G | GX 303W | GX 403G | GX 403W | GX 503W |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%) | | | | 300 A | | 400 A | 500 A |
| Udskiftelig hals | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Roterbar hals | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej |
| Håndtag som pistolgreb | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kølingstype | Gas | Gas | Gas | Vand | Gas | | Vand |
| Fjernbetjening | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Svejseproces | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontakt dyse | M10x1 | M6 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Trådtykkelse (mm) | 0,8–1,2 | 0,6–1,2 | 0,8–1,2 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 |
| Tilslutningstype | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| LED-valg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |

| | GX 205G | GX 255G |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktkode | GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m) | GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m) |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%) | 200 A | 250 A |
| Udskiftelig hals | Nej | Nej |
| Roterbar hals | Ja | Ja |
| Håndtag som pistolgreb | Ja | Ja |
| Kølingstype | Gas | Gas |
| Svejseproces | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontakt dyse | M10x1 | M6 |
| Trådtykkelse (mm) | 0,8–1,2 | 0,6–1,2 |
| Tilslutningstype | Euro | Euro |
| LED-valg | Nej | Nej |
| GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening | Ja | Ja |

| | GX 305G | GX 305W | GX 305GMN |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Produktkode | GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m), GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m) *GS-modellerne 6m/8m leveres uden trådliner | GX305W35 (3.5m), GX305W5 (5m), GX305WS6* (6m) *WS-modellen 6m leveres uden trådliner | GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m) |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%) | 300 A | | 350 A |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%) | | 300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS model) 300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS model) | |
| Udskiftelig hals | Nej | Nej | Ja |
| Roterbar hals | Ja | Nej | Ja |
| Håndtag som pistolgreb | Ja | Ja | Ja |
| Kølingstype | Gas | Vand | Gas |
| Svejseproces | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |

| | GX 305G | GX 305W | GX 305GMN |
|------------------------------------|---|---|------------------|
| Kontaktdyse | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Trådtykkelser (mm) | 0,8–1,2 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,2 (6 m og 8 m GS modeller) | 0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m WS model) | 0,8–1,2 |
| Tilslutningstype | Euro | Euro | Euro |
| LED-valg | Nej | Nej | Nej |
| GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening | Ja | Ja | Ja |

| | GX 405G | GX 405W |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Produktkode | GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m) | GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8* (8m) *W-modellerne 6m/8m leveres uden trådliner |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%) | 400 A | |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%) | | 400 A (3,5 m og 5 m modeller) 300 A (6 m og 8 m WS model) |
| Udskiftelig hals | Nej | Nej |
| Roterbar hals | Ja | Nej |
| Håndtag som pistolgreb | Ja | Ja |
| Kølingstype | Gas | Vand |
| Svejseproces | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontaktdyse | M10x1 | M10x1 |
| Trådtykkelser (mm) | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m og 8 m WS modeller) |
| Tilslutningstype | Euro | Euro |
| LED-valg | Nej | Nej |
| GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening | Ja | Ja |

| | GX 505W | GX 605W |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Produktkode | GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m) | GX605W5 (5m) |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%) | | 600 A (40%) |
| Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%) | 500 A | |
| Udskiftelig hals | Nej | Nej |
| Roterbar hals | Nej | Nej |
| Håndtag som pistolgreb | Ja | Ja |
| Kølingstype | Vand | Vand |
| Svejseproces | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Kontaktdyse | M10x1 | M10x1 |
| Trådtykkelser (mm) | 0,8–1,6 | 1,2–2,4 |
| Tilslutningstype | Euro | Euro |
| LED-valg | Nej | Nej |
| GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening | Ja | Ja |