

Flexlite TX - X5 FastMig



reddot winner 2020
industrial design



FORDELE

- Flexibelt kabelsæt med beskyttende læderindkapsling giver maksimal holdbarhed
- Det innovative brænderdesign giver større brugerkomfort ved at reducere belastningen på håndleddet
- Silikonegummimaterialet sikrer et fast greb om håndtaget
- Forbrugsmaterialer fra Kemppi garanterer høj kvalitet og omkostningseffektivitet til din svejsning
- Brændermodellerne fås med eller uden brænderkontakt
- Mulighed for forlænget kontakt, der giver mere præcis styring af brænderen

OVERSIGT

Flexlite TX modeller kompatible med X5 FastMig

Serie 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

I modelnavnene: G = Gaskølet, W = Vandkølet, S = Langt kabel, E = Eurostik

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Flexlite TX | TX 223GE | TX 253WSE | TX 353WE |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Produktkode | TX223GE4 (4m) | TX253WSE4 (4m) | TX353WE4 (4m) |
| Standarder | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 |
| Kølingstype | Gas | Vand | Vand |
| Tilslutningstype (Strøm/gas) | Euro | Euro | Euro |
| Belastningskapacitet ved 40 % (Argon) | 220 A | 250 A | 350 A |
| Belastningskapacitet ved 100 % (Argon) | - | 200 A | 250 A |
| Tilslutningstype (Kontrol) | Euro | Euro | Euro |
| Tilslutningstype (Kølemiddel) | - | Lynkobling | Lynkobling |
| Fjernbetjening | No | No | No |
| Halstype | 70° vinkel | Drejelig | 70° vinkel |