

Kempact 253 RMV



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact 253 RMV

Produktkode	Kempact 253 RMV, FE 27, 3,5 m - P2215 Kempact 253 RMV, FE 27, 5,0 m - P2216 Kempact 253 RMV, FE 32, 3,5 m - P2227 Kempact 253 RMV, FE 32, 5 m - P2228
Netspænding 3~ 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Sikring (træg)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Svejseområde	10 V/20 A–31 V/250 A
Tomgangsspænding	46 V
Regulering af trådhastigheden	1,0 – 18,0 m/min
Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Ss)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Al)	1,0...1,2 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	623 × 579 × 1070 mm
Vægt (uden tilbehør)	44 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10