

# Kempact 253A



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Kempact 253A

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produktkode                        | Kempact 253A, FE 32, 3,5 m - P2209<br>Kempact 253A, FE 32, 5,0 m - P2210 |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz            | 400 V $\pm 15$ %   |
| Sikring (træg)                     | 10 A   |
| Svejseområde                       | 10 V/20 A–31 V/250 A   |
| Tomgangsspænding                   | 38 V   |
| Regulering af trådhastigheden      | 1,0 – 18,0 m/min   |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)  | 0,8...1,2 mm   |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd) | 0,8...1,2 mm   |
| Svejsetrådsstørrelser (Ss)         | 0,8...1,2 mm   |
| Svejsetrådsstørrelser (Al)         | 1,0...1,2 mm   |
| Driftstemperaturområde             | -20...+40 °C   |
| Udvendige mål L x B x H            | 623 x 579 x 1070 mm  |
| Vægt (uden tilbehør)               | 44 kg  |
| Kapslingsklasse                    | IP23S  |
| Standarder                         | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10                                   |