

Kempact 323 RMV



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact 323 RMV

Produktkode	Kempact 323 RMV, FE 32, 3,5 m - P2219 Kempact 323 RMV, FE 32, 5,0 m - P2220 Kempact 323 RMV, FE 35, 3,5 m - P2262 Kempact 323 RMV, FE 35, 5,0 m - P2263
Netspænding 3~ 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Sikring (træg)	16A (230 V) 10A (400 V)
Svejseområde	10 V/2 0A–32,5 V/320 A
Tomgangsspænding	40 V
Regulering af trådhastigheden	1,0 – 20,0 m/min
Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Ss)	0,8...1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Al)	1,0...1,2 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	623 × 579 × 1070 mm
Vægt (uden tilbehør)	44 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10