

Kempact Pulse 3000



FORDELE

- Synergisk, pulseret og dobbelpulseret svejsning
- Trådværk med 4 ruller
- Elektronisk strømregulering
- Maksimal effekt ved 40 % intermittens
- Letvægtsløsning på 22 kg
- Egnede til brug med generator
- 100 hukommelseskanaler til enkel justering af svejseparametre
- Mulighed for håndholdt betjening eller betjening via de indbyggede funktioner

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact Pulse 3000

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktkode | 621830002 |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 400 V \pm 15 % |
| Sikring (træg) | 16 A |
| Svejseområde | 20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V |
| Ydeevne 40 % ED | 250 A/26,5 V (40%) |
| Ydeevne 60 % ED | 207 A/24 V (60%) |
| Output 100% ED | 160 A/22 V (100%) |
| Tomgangsspænding | 56 V |
| Trådværk | 4-hjulet |
| Regulering af trådhastigheden | 1...18 m/min |
| Brændertilslutning | Euro |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv) | 0,6...1,2 |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd) | 0,9...1,2 |
| Svejsetrådsstørrelser (Al) | 0,9...1,2 |
| Svejsetrådsstørrelser (CuSi) | 0,8...1,2 |
| Driftstemperaturområde | -20 ... +40 °C |
| Udvendige mål L x B x H | 580 x 280 x 440 |
| Vægt (uden tilbehør) | 22 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| Trådspolevægt (maks.) | 15 kg |

Kempact Pulse 3000

| | |
|---------------------------|--------|
| Trådspolediameter (maks.) | 300 mm |
|---------------------------|--------|

KempactCool 10

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Produktkode | 6218600 |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 400 V -15...+20 % |
| Mærkeeffekt | 250 W (100 %) |
| Driftstemperaturområde | -20 ... +40 °C |
| Udvendige mål L x B x H | 580 × 280 × 300 mm |
| Vægt (uden tilbehør) | 13 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| Køletankvolumen | 3 l |
| Køleeffekt | 1,0 kW |