

MasterTig 335ACDC



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MasterTig 335ACDC

| | |
|---|--|
| Produktkode | MT335ACDC |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 380 ... 460 V ±10 % |
| Sikring | 16 A |
| Stavelektrodestørrelser | 1,6 ... 6,0 mm |
| Anbefalet generatoreffekt (min) | 20 kVA |
| Tomgangsspænding (gennemsnitlig) | 50 V |
| Udvendige mål L x B x H | 544 x 205 x 443 mm |
| Vægt (uden tilbehør) | 22 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| Standarder | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 |
| EMC-klasse | A |
| Driftstemperaturområde | -20 ... +40 °C |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C 40 % TIG | 300 A/22 V |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19,2 V |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17,6 V |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (40 % MMA) | 250 A/30 V |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (60 % MMA) | 230 A/29,2 V |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (100 % MMA) | 190 A/27,6 V |
| Outputområde TIG | 3 A / 1 V ... 300 A/38 V |
| Outputområde MMA | 10 A / 10 V ... 250 A/39 V |