MasterTig LT 250

FORDELE

- 250 A DC TIG/MMA ved 35 % ED
- Kompakt størrelse og vægt – 12,6 kg
- Fjernstyringsvalg til strømstyring
- HF- eller kontakttænding
- Digitalt målerdisplay
- Gasflowmåler monteret som standard
- Før- og eftergasstyring
- Strømstigning og -sænkning
- 2T- og 4T-valg
- Kemppi 2+ garanti

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MasterTig LT 250

Produktkode	6115100
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	40-100 V DC
Output (TIG) 35% ED	250 A/20 V (35 %)
Output (TIG) 60% ED	200 A/18 V (60 %)
Output (TIG) 100% ED	160 A/16,4 V (100 %)
Output (MMA) 35% ED	250 A/30 V (35 %)
Output (MMA) 60% ED	200 A/28 V (60 %)
Output (MMA) 100% ED	160 A/26,4 V (100 %)
Tomgangsspænding	90 V
Stavelektrodestørrelser	1,6...5,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/1 V-250 A/35 V
Svejseområde (TIG)	5 A/1 V-250 A/35 V
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C
Udvendige mål L x B x H	460 × 180 × 390 mm
Vægt (uden tilbehør)	12,6 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007

MasterTig LT 250 / Tekniske specifikationer