

MasterTig MLS 2300ACDC



FORDELE

- TIG- og elektrodesvejsning (MMA), f.eks. DC-/DC+/AC/MIX TIG
- Strømbesparende
- Kompakt konstruktion
- Mulighed for tilvalg af MasterCool-enheder til tunge svejseopgaver
- MicroTack til hurtig hæftesvejsning ved lav varme
- Stabil lysbue sikrer jævn svejsning

OVERSIGT

Anbefalet TIG-strømkilde til A5 TIG Orbital 75 (mekaniseret svejsning)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MasterTig MLS 2300ACDC

Produktkode	MasterTig MLS 2300ACDC - 6162300 MasterTig MLS 3003ACDC - 6163003 MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU - 6162300AU MasterTig MLS 3003ACDC VRD - 6163003VRD
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (træg)	15 A
Minimum generatoreffekt	8,0 kVA
Output (TIG) 40% ED	230 A/19,2 kVA (40%)
Output (TIG) 60% ED	200 A/18,0 kVA (60%)
Output (TIG) 100% ED	170 A/16,8 kVA (100%)
Output (MMA) 40% ED	180 A/27,2 kVA (40%)
Output (MMA) 60% ED	150 A/26,0 kVA (60%)
Output (MMA) 100% ED	120 A/24,8 kVA (100%)
Tomgangsspænding	58 VDC
Stavelektrodestørrelser	1,5...4,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20,5 V...180 A/27,2 V
Svejseområde (TIG)	3 A/10,0 V...230 A/19,2 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C

MasterTig MLS 2300ACDC

Udvendige mål L x B x H	430 × 180 × 390 mm
Vægt (uden tilbehør)	15 kg
Kapslingsklasse	IP23C

Mastercool 20

Produktkode	6162900 - Mastercool 20 6162901 - Mastercool 20 for MinarcTig Evo
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Mærkeeffekt	50 W (100 %)
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	500 × 180 × 260 mm
Vægt (uden tilbehør)	8 kg
Kapslingsklasse	IP23C
Køletankvolumen	Ca. 3 l
Køleeffekt	1,0 kW