

MasterTig MLS 3000



FORDELE

- TIG- og elektrodesvejsning (MMA) med jævnstrøm
- Den kompakte konstruktion sikrer nem transport
- Fremragende tændingskvalitet, selv med lange TIG-brændere
- Den hurtige pulsfunction øger svejsehastigheden og -kvaliteten
- Egnede til brug sammen med generatorer
- Mulighed for tilvalg af vandkøler
- Mulighed for tilvalg af fjernbetjening af strømstyrken i form af håndholdt, brænderindbygget og fodbetjent fjernbetjening
- Valgmulighed mht. betjeningspanel (MTL/MTX/MTM/MTZ)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MasterTig MLS 3000

Produktkode	MasterTig 3000 MLS - 6114300 MasterTig 3000 MLS VRD - 6114300VRD MasterTig 4000 MLS - 6114400 MasterTig 4000 MLS VRD - 6114400VRD
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380-440V ±10 %
Sikring (træg)	10 A
Output (TIG) 30% ED	300 A/22,0 V (30 %)
Output (TIG) 60% ED	230 A/19,0 V (60 %)
Output (TIG) 100% ED	200 A/18 V (100 %)
Output (MMA) 40% ED	250 A/30 V (40 %)
Output (MMA) 60% ED	205 A/28,2 V (60 %)
Output (MMA) 100% ED	160 A/26,4 V (100 %)
Tomgangsspænding	80 VDC
Stavelektrodestørrelser	1,5...5,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20,5 V...250 A/30,0 V
Svejseområde (TIG)	5 A/10,0 V...300 A/22,0 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	500 × 180 × 390 mm
Vægt (uden tilbehør)	22 kg
Kapslingsklasse	IP23S

Mastercool 10

Produktkode	6122350
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	400 V (-15...+20 %); 230 V (-15...+10 %)
Mærkeeffekt	250 W (100 %)
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	500 × 180 × 260 mm
Vægt (uden tilbehør)	10 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Køletankvolumen	3 l
Køleeffekt	1,0 kW (100 %)