

# MasterTig MLS 3003ACDC



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### MasterTig MLS 3003ACDC

Produktkode	6163003
Netspænding 3~ 50/60 Hz	230...460 V $\pm$ 10 %
Sikring (træg)	20/16 A
Minimum generatoreffekt	20 kVA
Output (TIG) 40% ED	300 A/22,0 kVA (40%)
Output (TIG) 60% ED	230 A/19,2 kVA (60%)
Output (TIG) 100% ED	190 A/17,6 kVA (100%)
Output (MMA) 40% ED	250 A (230 VAC 30 %)/30,0 kVA (40%)
Output (MMA) 60% ED	230 A/29,2 kVA (60%)
Output (MMA) 100% ED	190 A/27,6 kVA (100 %)
Tomgangsspænding	58 VDC
Stavelektrodestørrelser	1,5...5,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20,5 V...250 A/30,0 V
Svejseområde (TIG)	3 A/10,0 V...300 A/22,0 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	500 x 180 x 390 mm
Vægt (uden tilbehør)	25 kg
Kapslingsklasse	IP23S