

MinarcTig 250



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MinarcTig 250

| | |
|-------------------------|--|
| Produktkode | MinarcTig 250, TTC 160, 4 m - P0607 MinarcTig 250, TTC 160, 8 m - P0608 MinarcTig 250, TTC 220, 4 m - P0609 MinarcTig 250, TTC 220, 8 m - P0610 |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 400 V -20...+15 % |
| Sikring (træg) | 10 A |
| Output (TIG) 30% ED | 250 A/20,1 V (30 %) |
| Output (TIG) 100% ED | 160 A/16,4 V (100 %) |
| Output (MMA) 35% ED | 220 A /28,8 V (35 %) |
| Output (MMA) 100% ED | 150 A/26,0 V (100 %) |
| Tomgangsspænding | 95 V (VRD 30 V) |
| Stavelektrodestørrelser | 1,5...5,0 mm |
| Svejseområde (MMA) | 10 A/20,4 V-220 A/28,8 V |
| Svejseområde (TIG) | 5 A/10,2 V-250 A/20,1 V |
| Driftstemperaturområde | -20 ... +40 °C |
| Udvendige mål L x B x H | 400 × 180 × 340 mm |
| Vægt (uden tilbehør) | 11 kg (uden kabler) |
| Kapslingsklasse | IP23S |