

MinarcTig Evo 200MLP DK



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MinarcTig Evo 200MLP DK

Produktkode	MinarcTig Evo 200MLP DK, TTC 220, 4 m - P0678 MinarcTig Evo 200MLP DK, TTC 220, 8 m - P0679
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (træg)	16 A
Minimum generatoreffekt	5,6kVA
Output (TIG) 35% ED	200 A/18,0 V (35 %)
Output (TIG) 60% ED	160 A/16,4 V (60 %)
Output (TIG) 100% ED	140 A/15,6 V (100 %)
Output (MMA) 35% ED	170 A/26,8 V (35 %)
Output (MMA) 60% ED	130 A/25,2 V (60 %)
Output (MMA) 100% ED	110 A/24,4 V (100 %)
Tomgangsspænding	95 V
Stavelektrodestørrelser	1,5...4,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20,4 V...170 A/26,8 V
Svejseområde (TIG)	5 A/10,2 V...200 A/18,0 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Uvendige mål L x B x H	449 × 210 × 358 mm
Vægt (uden tilbehør)	11 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12