

MMT/PMT gun range



FORDELE

- 34 modelvarianter, lige fra 250 A til 500 A
- Komforthåndtaget modvirker træthed, og den optimale balance mindsker belastningen af håndledet
- Linere, dyser og kontaktdyser af høj kvalitet
- Fås i en længde på enten 3 m eller 4,5 m
- Både gaskølede og vandkølede modelvarianter
- Fremragende køleegenskaber
- Robust konstruktion og nem at vedligeholde
- Euro-stik sikrer nem og hurtig tilslutning

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PMT gun range - gas cooled	PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42
Produktkode	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Kølingstype	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Svejsetråde	0,6...1,2	0,6...1,2	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm
Længde / Bestillingsnummer 3 m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Længde / Bestillingsnummer 4,5 m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214
Belastningskapacitet, Ar + CO ₂ (35%)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A

PMT gun range water cooled	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
Produktkode	6253043	6254203	6255203
Kølingstype	Vand	Vand	Vand
Svejsetråde	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm
Længde / Bestillingsnummer 3 m	6253043	6254203	6255203
Længde / Bestillingsnummer 4,5 m	6253044	6254204	6255204
Belastningskapacitet, Ar + CO ₂ (100%)	300 A	400 A	500 A

MMT gun range - gas cooled	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
Produktkode	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Kølingstype	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Svejsetråde	0,6...1,2	0,6...1,2	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm
Længde / Bestillingsnummer 3 m	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Længde / Bestillingsnummer 4,5 m	6252514MMT	6252714MMT	6253214MMT	6253514MMT	6254214MMT	6254207

MMT gun range - gas cooled	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)						350A

MMT gun range - water cooled	MMT 30W	MMT 42W	MMT 52W
Produktkode	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Kølingstype	Vand	Vand	Vand
Svejsetråde	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm	0,8...1,6 mm
Længde / Bestillingsnummer 3 m	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Længde / Bestillingsnummer 4,5 m	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	300 A	400 A	500 A