

Robotic gun cleaning station



OVERSIGT

Rengøringsstation til robotsvejsepistoler, der er udstyret med trådafklipper. Gasdyse inden i rival og sprøjtefri sprøjteenhed. Leveres med rival og V-blok til centrering (prisme) til både gas- og vandkølede svejsepistoler fra Kemppi. Der medfølger ingen væsker – disse skal bestilles særskilt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Robotic gun cleaning station

Produktkode	SP600674
Driftsspænding	10 til 30 V DC
Vægt	22 kg
Nominelt tryk	6 bar 88 psi
Nominelt flow	Ca. 500 l/min
Driftstryk	6-8 bar / 88-116 psi
Maks. diameter på svejsetråde	1,6 mm (ved lufttryk på 6 bar 7 88 psi)
Omgivelsestemperatur	+5° til +50°C
Beskyttelse	IP 21
Mærkespænding	24 V DC
Effektforbrug	4,5 W (EACU)
Tilladt netbrum	Vpp < 10 %
Jævnstrøm	Maks. 200 mA
Strømforbrug	Ca. 4 mA (24 V)
Spændingsfald	Ca. 1,2 V (200 mA)
Forbrugsmaterialer	SP600681 - Rivalværktøj til vandkølet svejsepistol SP600682 - Rivalværktøj til gaskølet svejsepistol SP600683 - Prisme for udvendige Ø 25 mm kopper, vandkølet svejsepistol SP600684 - Prisme for udvendige Ø 28 mm kopper, gaskølet svejsepistol