

SuperSnake GT02S/GT02SW - subfeeder



FORDELE

- Egnet til tilsatsmaterialer af typen Fe/Ss/AL/FMC/MCW
- Med spændings- og trådhastighedsregulering
- Stort, tydeligt målerdisplay
- Brights™-LED-lys i trådboks
- Luft- og vandkølede modeller med en rækkevidde på 10, 15, 20 og 25 m
- Synlig sikkerhed i form af robust, orangefarvet kabelkappe
- Pistolfjernbetjening som ekstraudstyr

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| SuperSnake | SuperSnake GT02S | SuperSnake GT02SW | SuperSnake GT02SC (Gas) | SuperSnake GT02SWC (Water) |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Produktkode | 6153100 | 6154100 | | |
| Bestillingsnummer 10m | 6153100 | 6154100 | | |
| Bestillingsnummer 15m | 6153150 | 6154150 | 61531501 | 61541501 |
| Bestillingsnummer 20m | 6153200 | 6154200 | | 61542001 |
| Bestillingsnummer 25m | 6153250 | 6154250 | | |
| MXF-synkroniseringssæt | W004030 | W004030 | | |
| SuperSnake beskyttelsesramme | 6185276 | 6185276 | | |

SuperSnake

| | |
|---|--------------------|
| Ydeevne 60 % ED | 380 A |
| Trådværk | 2-hjulet |
| Trådhastighed | 0...25 m/min |
| Trådboksens dimensioner L x B x H | 102 × 371 × 138 |
| Svejsetråd anbefaling, 25 m Massiv Fe/Ss | 1,0...1,6 mm |
| Svejsetråd anbefaling, 25 m Al-legeringer | Ø 1,2...1,6 mm |
| Svejsetråd anbefaling, 25 m FCW/MCW | Ø 1,2...1,6 mm |
| Kabeldiameter | 50 mm ² |
| Forsyningsspænding | 50 VDC |
| Kapslingsklasse | IP23S |