

WS gun range



FORDELE

- Lang rækkevidde og lavere omkostninger uden behov for motordrift
- Forskellige modelvarianter, lige fra 300 A til 420 A
- Ikke behov for specialtilpasning
- Nem tilslutning via standard-euro-stik
- Ideel til aluminium og rustfrit stål
- Baseret på Kemppis patentbeskyttede DL Chili-liner-teknologi

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Produktkode	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Kølingstype	Gas	Vand	Vand
Tilsatsmaterialer, Ss	1,0 mm	1,0...1,2 mm	1,0...1,2 mm
Tilsatsmaterialer, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Længde / Bestillingsnummer 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Længde / Bestillingsnummer 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Længde / Bestillingsnummer 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Længde / Bestillingsnummer 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Længde / Bestillingsnummer 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Længde / Bestillingsnummer 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A		
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)		250 A	300 A