

# X3 Wire Feeder HD300



## OVERSIGT

Trådboks med sidedør til alle X3 FastMig-strømkilder med et digitalt LCD-display. 4-hjulet trådværk, safe-lift design og integreret opbevaring af dele i sidedøren. Det robuste plastikkabinet med dobbeltvægskonstruktion er designet til at absorbere slag og stød under tungt svejsearbejde. A roterende plastplade leveres med X3 trådboks HD300.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X3 Wire Feeder HD300

Produktkode	X3HD300
Trådværk	4-hjulet, en motor
Trådhastighed	0,5 ... 25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	20 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm
Svejsetråde	Fe 0,8 ... 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm, MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2,4 mm
Trådhjulsdiameter	32 mm
Beskyttelsesgastryk (maks)	0,5 MPa
Svejsestrøm, 100 %	380 A
Udvendige mål L x B x H	670 x 240 x 465 mm
Vægt (uden tilbehør)	14,4 kg
Kapslingsklasse	IP23
Standarder	IEC 60974-5, 10
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C

**X3 Wire Feeder HD300**

Svejsestrøm, 60 %

450 A