

# X5 Power Source 400 WP



## OVERSIGT

Afgiver 400 A med 60 % intermittens. Omfatter WiseSteel-specialproces, WiseFusion-specialproces og X5 Work Pack 1-MIG med 17 svejseprogrammer. Kompatibel med alle MAX Speed, MAX Cool, og WisePenetration+ svejseprocesser.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X5 Power Source 400 WP

Produktkode	X5110400010
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380...460 V $\pm$ 10 %
Sikring	25 A
Output 60 % ED	400 A
Output 100 % ED	350 A
Normeret effekt ved maks. strøm	20 kVA
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	39.0 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C
Yderligere information	Omfatter WiseSteel- og WiseFusion-specialproces og X5 Work Pack 1-MIG med 32 svejseprogrammer.