

X5 Power Source 500 Pulse+



OVERSIGT

Multiproces-svejsestrømkilde, der giver 500 A med 60 % intermittens. Vælg mellem Manuelle, synergiske, puls- og dobbelpulssvejsning. Kompatibel med alle MAX-svejsprocesser samt svejsprocesserne WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ og WiseSteel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Power Source 500 Pulse+

Produktkode	X5100500000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380...460 V \pm 10 %
Output 60 % ED	500 A
Output 100 % ED	400 A
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG	15 A/1 V ... 500 A/50 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	39,5 kg
Kapslingsklasse	P23S
EMC-klasse	A
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C