

X5 Wire Feeder 200 Manual



FORDELE

- Trådboks med isætning fra siden sikrer nem udskiftning af trådspoler
- Klart tokensbetjent panel med et digitalt parameterdisplay
- Designet til MIG, MMA og fugningsprocesser
- 4-hjulstrådværk med integreret lys garanterer en robust og pålidelig tråd hastighed.
- Let og kompakt trådboks giver fremragende mobilitet
- Stødsikkert, holdbart, dobbeltvægget kabinet til krævende miljøer
- USB-portforbindelse sikrer praktiske opdateringer af systemsoftwaren

Bemærk: Beskyttelsesrammen, 4-hjulet vogn og varmeelementet til trådboksen er ekstraudstyr.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Wire Feeder 200 Manual

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktkode | X5220200000 |
| Trådværk | 4-hjulet, en motor |
| Brændertilslutning | Euro |
| Svejsetråde | Fe 0.8 ... 1.6 mm Ss 0.8 ... 1.6 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.0 mm Al 0.8 ... 2.4 mm |
| Tråd hastighed | 0.5 ... 25 m/min |
| Trådhjuls diameter | 32 mm |
| Driftstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Udvendige mål L x B x H | 565 x 218 x 339 mm |
| Vægt (uden tilbehør) | 9.7 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| Trådspole vægt (maks.) | 5.0 kg |
| Trådspolediameter (maks.) | 200 mm |
| EMC-klasse | A |
| Temperaturområde ved opbevaring | -40...+60 °C |
| Beskyttelsesgastryk (maks) | 0.5 MPa |
| Svejsestrøm, 60 % | 500 A |
| Svejsestrøm, 100 % | 430 A |