

X8 Power Source 400 MV



OVERSIGT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Control Pad always included with the power source. X8 Cooler not included.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X8 Power Source 400 MV

Produktkode	X8100400101 - X8 Power Source 400 MV, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Netspænding 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sikring	32 A
Sikring, 380 - 460 V	63 A
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere OFF)	44 - 53 W
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere ON)	99 - 111 W
Output 60 % ED	400 A
Output 100 % ED	320 A
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG @ 220 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG @ 380 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, MMA @ 220 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, MMA @ 380 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Anbefalet generatoreffekt (min)	35 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vægt (uden tilbehør)	95 kg