

X8 Power Source 500 MV



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X8 Power Source 500 MV

Produktkode	X8100501100 (inkl. Control Pad og X8 Cooler)
Netspænding 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sikring	32 A
Sikring, 380 - 460 V	63 A
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere OFF)	44 - 53 W
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere ON)	99 - 111 W
Tomgangseffekt (MMA) (med køler, uden trådboks, blæsere ON)	121 - 137 W
Ydeevne 60 % ED	500 A
Output 100% ED	400 A
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MIG @ 220 V	20A/14V - 500A/55V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MIG @ 380 V	20A/14V - 500A/55V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MMA @ 220 V	15A/20V - 500A/57V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MMA @ 380 V	15A/20V - 500A/57V
Anbefalet generatoreffekt (min)	35 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vægt (uden tilbehør)	95 kg