

X8 Power Source 600



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X8 Power Source 600

Produktkode	X8100601000 (inkl. X8 Control Pad og X8 Cooler) Power 600-opgradering til X8 Power Source – X8560000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V ± 10 %
Sikring	35 A
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere OFF)	44 - 53 W
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere ON)	107 - 111 W
Tomgangseffekt (MMA) (med køler, uden trådboks, blæsere ON)	132 - 137 W
Ydeevne 10 % ED	440 A
Ydeevne 40 % ED	600 A
Ydeevne 60 % ED	530 A
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MIG @ 380 V	10A/10V - 600A/57V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MMA @ 380 V	10A/10V - 600A/58,5V
Anbefalet generatoreffekt (min)	40 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vægt (uden tilbehør)	95 kg