

# X8 Power Source 600



## OVERSIGT

Provides 600 A with 40% duty cycle. Control Pad and X8 Cooler always included with the power source.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X8 Power Source 600

Produktkode	X8100601000 (Incl. X8 Control Pad and X8 Cooler) Power upgrade 600 for X8 Power Source - X8560000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V $\pm 10$ % 380 - 460 V $\pm 10$ %
Sikring	35 A
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere OFF)	44 - 53 W
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere ON)	107 - 111 W
Tomgangseffekt (MMA) (med køler, uden trådboks, blæsere ON)	132 - 137 W
Output 40 % ED	600 A
Output 60 % ED	530 A
Output 100 % ED	440 A
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MIG @ 380 V	10A/10V - 600A/57V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MMA @ 380 V	10A/10V - 600A/58,5V
Anbefalet generatoreffekt (min)	40 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Udvendige mål L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vægt (uden tilbehør)	95 kg
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C