

# X8 SuperSnake - subfeeder



## FORDELE

- Velegnet til svejsetråd Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- 10-, 15-, 20-, 25-meter vandkølede modeller
- Parameterjustering med Control Pad eller X8 Gun Remote Control
- Understøtter alle Kemppi Wise-specialprocesser
- Kraftig beskyttelsesramme medfølger som standard
- Det perfekte valg til svære og mellemsvære opgaver inden for metalindustrien og i forbindelse med monteringsopgaver

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X8 SuperSnake - subfeeder

Produktkode	Se tekniske specifikationer
Beskrivelse	subfeeder
Output 60 % ED	310 A
Trådværk	GT02X, 2 ruller
Trådhastighed	0-25 m/min
Trådboksens dimensioner L x B x H	777 x 142 x 142 mm
Anbefalet tråd, 15 m	Fe/Ss 1,0-1,6 mm Al 1,2-1,6 mm FeMc/FeFc 1,2-1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm <sup>2</sup>
Forsyningsspænding	50 V DC
Kapslingsklasse	IP 23S
Bestillingsnummer 10m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Bestillingsnummer 15m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Bestillingsnummer 20m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Bestillingsnummer 25m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Forbrugsmaterialer	Sættet med forbrugsdele til trådværket skal bestilles separat i overensstemmelse med den ønskede svejsetråd.