

X8 Wire Feeder



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X8 Wire Feeder

| | |
|----------------------------|---|
| Produktkode | X8200000002 (X8200000001 med varmelegeme til kabinet) |
| Trådværk | 4-roll, twin-motor |
| Tråd hastighed | 0.5 - 25 m/min |
| Svejsestrøm 40 % ED, I2 | 600 A |
| Svejsestrøm 60 % ED, I2 | 530 A |
| Svejsestrøm 100 % ED, I2 | 440 A |
| Brændertilslutning | Kemppi |
| Trådspolevægt (maks.) | 20 kg |
| Trådspolediameter (maks.) | 300 mm |
| Tilsatsmaterialer, Ss | 0.6 - 2.4 mm |
| Tilsatsmaterialer, Al | 0.8 - 2.4 mm |
| Tilsatsmaterialer, Fe | 0.6 - 2.4 mm |
| Tilsatsmaterialer, MC/FC | 0.8 - 2.4 mm |
| Trådløs kommunikationstype | 2.4 GHz Bluetooth |
| Driftstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Udvendige mål L x B x H | 640 x 220 x 400 mm |
| Vægt (uden tilbehør) | 11.2 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| EMC-klasse | A |