

# BETA XFA/SFA/PFA

EL RESPIRADOR DE SOLDADURA OFRECE COMODIDAD Y  
PROTECCIÓN LIGERA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Beta e90 PFA

Código de producto	P0701
Peso	650 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Filtro de soldadura	Pasivo
Tamaño de la vista	100 x 78 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	11
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No
PAPR	PFU 210e

### Beta e90 SFA

Código de producto	P0706
Peso	680 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Filtro de soldadura	SA 60B
Tamaño de la vista	100 x 60 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	9-13
Estado de luz ADF	3,5
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
PAPR	PFU 210e



## Beta e90 XFA

Código de producto	P0711
Peso	700 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Filtro de soldadura	XA 47
Tamaño de la vista	97 x 47 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	9-15
Estado de luz ADF	4
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
PAPR	PFU 210e

## Beta e90 PFA Airline

Código de producto	9873031
Peso	650 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
Filtro de soldadura	Pasivo
Tamaño de la vista	100 x 78 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	11
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No
Regulador de suministro de aire	RSA 230

## Beta e90 XFA Airline

Código de producto	9873037
Peso	700 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
Filtro de soldadura	XA 47
Tamaño de la vista	97 x 47 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	9-15
Estado de luz ADF	4
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
Regulador de suministro de aire	RSA 230



## Beta e90 SFA Airline

Código de producto	9873033
Peso	680 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
Filtro de soldadura	SA 60B
Tamaño de la vista	100 x 60 mm
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	9-13
Estado de luz ADF	3,5
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
Regulador de suministro de aire	RSA 230

## ACCESORIOS

### PFU 210e

Código de producto	SP011996
Peso	2510 g
Temperatura de funcionamiento	-5...+55 °C
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	210 l/min
Tipo de batería	Li-ion
Tiempo de carga de la batería (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Vida útil de la batería (ciclos de carga)	500

### RSA 230

Código de producto	SP011617
Peso	1600 g
Longitud de la manguera de aire	10 - 30 m
Presión requerida del aire comprimido	550 - 600 kPa
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	400 l/min

### SA 60B

Código de producto	SP9873064
--------------------	-----------

### Leather welding bib

Código de producto	SP015177
--------------------	----------



## Universal leather neck protector

Código de producto

SP015579

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60 países.

