

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

PROTECCIÓN DE SOLDADURA Y RESPIRATORIA EN ÁREAS
DE TRABAJO QUE REQUIEREN CASCOS DE SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Delta+ 90 XFA

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Código de producto | 9873320 |
| Peso | 1103 g |
| Temperatura de funcionamiento | De -5 °C a +55 °C <80 % Hr |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH2 |
| AS/NZS 1716; | P1 |
| Filtro de soldadura | XA 47 |
| Tamaño de la vista | 97 x 47 mm |
| Dimensiones del filtro | 110 x 90 mm |
| Grado de oscurecimiento | 9-15 |
| Estado de luz ADF | 4 |
| Tiempo de oscurecimiento ADF | 0,1 0,1 |
| LiFE+ Color (sí/no) | Sí |
| Función de esmerilado (sí/no) | Sí |
| PAPR | FA Flow Control |

Delta 90 SFA

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Código de producto | 9873310 |
| Peso | 634 g |
| Temperatura de funcionamiento | De -5 °C a +55 °C <80 % Hr |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH2 |
| AS/NZS 1716; | P1 |
| Filtro de soldadura | SA 60B |
| Tamaño de la vista | 97 x 47 mm |
| Dimensiones del filtro | 110 x 90 mm |
| Grado de oscurecimiento | 9-13 |
| Estado de luz ADF | 4 |
| LiFE+ Color (sí/no) | No |
| Función de esmerilado (sí/no) | Sí |
| PAPR | FA Flow Control |



Delta+ 90 XFA Airline

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Código de producto | 9873321 |
| Peso | 1103 g |
| Temperatura de funcionamiento | De -5 °C a +55 °C <80 % Hr |
| EN 175 | B |
| Filtro de soldadura | XA 47 |
| Tamaño de la vista | 97 x 47 mm |
| Dimensiones del filtro | 110 x 90 mm |
| Grado de oscurecimiento | 9-15 |
| Estado de luz ADF | 4 |
| Tiempo de oscurecimiento ADF | 0,1 |
| LiFE+ Color (sí/no) | Sí |
| Función de esmerilado (sí/no) | Sí |
| Regulador de suministro de aire | FA Pressure Flow Control |

Delta 90 SFA Airline

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Código de producto | 9873311 |
| Peso | 918 g |
| Temperatura de funcionamiento | De -5 °C a +55 °C <80 % Hr |
| EN 175 | B |
| Filtro de soldadura | SA 60B |
| Tamaño de la vista | 97 x 47 mm |
| Dimensiones del filtro | 110 x 90 mm |
| Grado de oscurecimiento | 9-13 |
| Estado de luz ADF | 4 |
| Tiempo de oscurecimiento ADF | 0,1 |
| LiFE+ Color (sí/no) | No |
| Función de esmerilado (sí/no) | Sí |
| Regulador de suministro de aire | FA Pressure Flow Control |

ACCESORIOS

SA 60B

| | |
|--------------------|-----------|
| Código de producto | SP9873064 |
|--------------------|-----------|

FA Flow Control

| | |
|---|-------------|
| Rango recomendado de temperatura | 10...40 °C |
| Peso | 980 g |
| Flujo de aire mínimo | 140 l/min |
| Flujo de aire máximo | 210 l/min |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Tiempo de carga de la batería (80 %) | 4 - 5 hours |
| Vida útil de la batería (ciclos de carga) | 500 |



FA Pressure Flow Control

| | |
|--|----------------|
| Rango recomendado de temperatura | 10...60 °C |
| Peso de la unidad | 250 g |
| Rango de presión de la provisión de aire | 300 - 1000 kPa |
| Flujo de aire mínimo | 170 l/min |
| Flujo de aire máximo | 400 l/min |

Ear defenders

| | |
|--------------------|---------|
| Código de producto | W007517 |
|--------------------|---------|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60 países.

