

Flexlite GX

UNA EXTENSIÓN NATURAL DE LA MANO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PISTOLAS DE SOLDADURA DE LA SERIE 3

GX 203G

Código de producto	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

GX 253G

Código de producto	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	250A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M6
Diámetros del alambre (mm)	0,6–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No



GX 303G

Código de producto	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

GX 303GHD

Código de producto	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.2
Opción LED	No
Control remoto opcional	No

GX 303W

Código de producto	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	300A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No



GX 403G

Código de producto	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

GX 403GHD

Código de producto	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.6
Opción LED	No
Control remoto opcional	No

GX 403W

Código de producto	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	400A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No



GX 503W

Código de producto	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	500A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

PISTOLAS DE SOLDADURA DE LA SERIE 5

GX 205G

Código de producto	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

GX 255G

Código de producto	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	250A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M6
Diámetros del alambre (mm)	0,6–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



GX 305G

Código de producto	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *Los modelos GS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,2 (modelos GS de 6 m y 8 m)
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

GX 305GHD

Código de producto	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.2
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

GX 305GMN

Código de producto	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	350A
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



GX 305W

Código de producto	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *El modelo WS de 6 m se suministra sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	300 A (modelos de 3,5 m y 5 m) 250 A (modelo WS 6 m) 300A (modelos de 3,5m y 5m) 250A (modelo WS 6m)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelo WS 6 m)
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

GX 405G

Código de producto	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

GX 405GHD

Código de producto	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.6
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



GX 405W

Código de producto	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *Los modelos WS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	400A (modelos de 3,5 m y 5 m) 300A (modelos WS de 6 m y 8 m)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelos WS de 6 m y 8 m)
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

GX 505W

Código de producto	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	500A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

GX 605W

Código de producto	GX605W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	600A (40 %)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	1,2–2,4
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



PISTOLAS DE SOLDADURA DE LA SERIE 8

GX 208GMN

Código de producto	GX208GMN35 (3.5m), GX208GMN5 (5m)
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí
Capacidad de carga Ar + CO2 (60 %)	200A

GX 308GMN

Código de producto	GX308GMN35 (3.5m), GX308GMN5 (5m)
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí
Capacidad de carga Ar + CO2 (60 %)	300A

GX 408GMN

Código de producto	GX408GMN35 (3.5m), GX408GMN5 (5m)
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí
Capacidad de carga Ar + CO2 (60 %)	400A



GX 428W

Código de producto	GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *El modelo WS de 8 m se suministra sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	420A (modelos de 3,5m y 5m) 300A (modelo WS 8m)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6 (modelos de 3,5m y 5m) 1,2–1,6 (modelo WS 8m)
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí (modelos de 3,5 m y 5 m) No (modelo WS 8 m)

GX 528W

Código de producto	GX528W35 (3.5m), GX528W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	520A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí

GX 608W

Código de producto	GX608W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	600A (40 %)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí



ACCESORIOS

GXR10

Código de producto	GXR10
--------------------	-------

GXR80B

Descripción	control remoto
Código de producto	GXR80B

Flexlite GX/GF Gun Handle

Código de producto	SP011820
--------------------	----------

Multitool

Descripción	Multiherramienta para pistolas MIG
Código de producto	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

