

# MinarcMig Evo

UNA HERRAMIENTA ADAPTABLE PARA EL SOLDADOR MÓVIL



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MinarcMig Evo 200

Código de producto	61008200
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-200 A/26 V
Salida 35 % ED	200 A/24 V (35%)
Salida 60 % ED	160 A/22 V
Salida 100 % ED	120 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm

### MinarcMig Evo 170

Código de producto	61008170
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-170 A/24 V
Salida 35 % ED	170 A/24 V (35%)
Salida 100 % ED	100 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm



## ACCESORIOS

### GC 223G

Código de producto	GC223GMM3 (3m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	220 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M6
Diámetros del alambre (mm)	0.6-1.0
Tipo de conexión	MinarcMig
Mago de pistola	Sí

### Earth return cable 3 m, 25 mm<sup>2</sup>

Código de producto	6184004
--------------------	---------

### Shielding gas hose 4.5 m

Código de producto	W001077
--------------------	---------

### Shoulder strap

Código de producto	9592163
--------------------	---------

### MST 400

Código de producto	6185294
--------------------	---------

### Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Código de producto	Kit adaptador euro - W008366 Conducto del alambre, 0,6-0,8 mm para adaptador euro - SP008578 Conducto del alambre rojo, 0,9-1,0 mm para adaptador euro - SP008856
--------------------	---

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60 países.

