

MinarcMig Evo

UNA HERRAMIENTA ADAPTABLE PARA EL SOLDADOR MÓVIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MinarcMig Evo 200

Código de producto	MinarcMig Evo 200 - 61008200 Pistola de soldar MMG22, 3 m - 6250220 Cable y pinza de retorno a tierra, 3 m - 6184003 Manguera de gas de protección, 4,5 m - W001077 Correa de transporte - 9592163
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-200 A/26 V
Salida 35 % ED	200 A/24 V (35%)
Salida 60 % ED	160 A/22 V
Salida 100 % ED	120 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm

MinarcMig Evo 200 DK

Código de producto	61008200DK
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-200 A/26 V
Salida 35 % ED	200 A/24 V (35%)
Salida 100 % ED	120 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm



MinarcMig Evo 170

Código de producto	61008170
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-170 A/24 V
Salida 35 % ED	170 A/24 V (35%)
Salida 100 % ED	100 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm

MinarcMig Evo 170 AU

Código de producto	61008170AU
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	240 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-170 A/24 V
Salida 35 % ED	170 A/24 V (35%)
Salida 100 % ED	100 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm



MinarcMig Evo 170 DK

Código de producto	61008170DK
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-170 A/24 V
Salida 35 % ED	170 A/24 V (35%)
Salida 100 % ED	100 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm

MinarcMig Evo 200 AU

Código de producto	61008200AU
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	240 V ± 15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-200 A/26 V
Salida 35 % ED	200 A/24 V (35%)
Salida 100 % ED	120 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm

ACCESORIOS

MMG22

Código de producto	6250220
Tipo de refrigeración	Gas
Alambres de relleno, Ss	0,8-1,0 mm
Alambres de relleno, Al	0,8-1,0 mm
Alambres de relleno, Fe	0,6-1,0 mm
Longitud / Código de pedido 3 m	6250220
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200 A



Earth return cable 3 m, 16 mm²

Código de producto	6184003
--------------------	---------

Earth return cable 3 m, 25 mm²

Código de producto	6184004
--------------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Código de producto	W001077
--------------------	---------

Shoulder strap

Código de producto	9592163
--------------------	---------

MST 400

Código de producto	6185294
--------------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Código de producto	Kit adaptador euro - W008366 Conducto del alambre, 0,6-0,8 mm para adaptador euro - SP008578 Conducto del alambre rojo, 0,9-1,0 mm para adaptador euro - SP008856
--------------------	---

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60 países.

