

WFX 200 AMC Wire feeder



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WFX 200 AMC Wire feeder

Código de producto	6103523
Salida 60 % ED	520 A (60 %)
Salida 100 % ED	440 A (100%)
Mecanismo de alimentación del alambre	4 rodillos
Conector de pistola	Euroconector
Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.)	0,6 - 1,6 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Al)	0,8 - 2,4 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Fe)	0,6 - 1,6 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular)	0,8 - 2,0 mm
Velocidad de alimentación del alambre	1 - 25 m/min
Software	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (14 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (14 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
Rango temperatura de operación	-20 ... +40 °C
Dimensiones externas L x A x A	510 × 200 × 310 mm
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-5
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Peso (vacío)	9,4 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm