

# WFX 200 AMC Wire feeder



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### WFX 200 AMC Wire feeder

|  |  |
|--|--|
| Código de producto                                   | 6103523  |
| Salida 60 % ED                                       | 520 A (60 %)   |
| Salida 100 % ED                                      | 440 A (100%)   |
| Mecanismo de alimentación del alambre                | 4 rodillos   |
| Conector de pistola                                  | Euroconector   |
| Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.)       | 0,6 - 1,6 mm   |
| Dimensiones del alambre de relleno (Al)              | 0,8 - 2,4 mm   |
| Dimensiones del alambre de relleno (Fe)              | 0,6 - 1,6 mm   |
| Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) | 0,8 - 2,0 mm   |
| Velocidad de alimentación del alambre                | 1 - 25 m/min   |
| Software   | WiseFusion<br>WisePenetration<br>WiseThin+<br>MatchLog<br>Steel Pack (14 pcs)<br>Steel Pack for Wise thin+ (14 pcs)<br>Stainless Pack (12 pcs)<br>Aluminum Pack (12 pcs) |
| Rango temperatura de operación                       | -20 ... +40 °C   |
| Dimensiones externas L x A x A                       | 510 × 200 × 310 mm   |
| Grado de protección                                  | IP23S  |
| Normas   | IEC 60974-5  |
| Peso del carrete del alambre (máx.)                  | 5 kg   |
| Peso (vacío)   | 9,4 kg   |
| Diámetro del carrete del alambre (máx.)              | 200 mm   |