

WFX 200 P Fe Wire feeder



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WFX 200 P Fe Wire feeder

| | |
|--|---|
| Código de producto | 6103521 |
| Salida 60 % ED | 520 A (60 %) |
| Salida 100 % ED | 440 A (100%) |
| Mecanismo de alimentación del alambre | 4 rodillos |
| Conector de pistola | Euroconector |
| Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) | 0,6 - 1,6 mm |
| Dimensiones del alambre de relleno (Al) | 0,8 - 2,4 mm |
| Dimensiones del alambre de relleno (Fe) | 0,6 - 1,6 mm |
| Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) | 0,8 - 2,0 mm |
| Velocidad de alimentación del alambre | 1 - 25 m/min |
| Software | WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25pcs) |
| Rango temperatura de operación | -20 ... +40 °C |
| Dimensiones externas L x A x A | 510 × 200 × 310 mm |
| Grado de protección | IP23S |
| Normas | IEC 60974-5 |
| Peso del carrete del alambre (máx.) | 5 kg |
| Peso (vacío) | 9,4 kg |
| Diámetro del carrete del alambre (máx.) | 200 mm |