

WFX 200 P Ss Wire feeder



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WFX 200 P Ss Wire feeder

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código de producto | 6103522 |
| Salida 60 % ED | 520 A |
| Salida 100 % ED | 440 A |
| Mecanismo de alimentación del alambre | 4-roll |
| Conector de pistola | Euro |
| Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) | 0.6 - 1.6 mm |
| Dimensiones del alambre de relleno (Al) | 0.9 - 2.4 mm |
| Dimensiones del alambre de relleno (Fe) | 0.6 - 1.6 mm |
| Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) | 0.8 - 2.0 mm |
| Velocidad de alimentación del alambre | 1 - 25 m/min |
| Software | WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Stainless pack Ss (17pcs) |
| Rango temperatura de operación | -20 ... +40 °C |
| Grado de protección | IP23S |
| Peso del carrete del alambre (máx.) | 5 kg |
| Peso (vacío) | 9.4 kg |
| Diámetro del carrete del alambre (máx.) | 200 mm |
| Dimensiones exteriores | 510 × 200 × 310 mm |