

FitWeld Evo 300



BENEFICIOS

- Ideal para espacios de trabajo reducidos
- Portátil con sus 15 kg
- Más rápido que la MMA en la soldadura por puntos
- 300 A con un ciclo de trabajo del 30%
- Calidad excepcional de la ignición
- Para 220 V y alimentación trifásica 380-440 V
- La medición digital garantiza parámetros exactos para el cumplimiento de las EPS
- Regulación integral del flujo del gas de protección y GasGuard™
- Carcasa de plástico de alta resistencia para condiciones de trabajo exigentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FitWeld Evo 300

Código de producto	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5 m - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0 m -P2104
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Fusible (retardado)	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Salida 30 % ED	300 A/29 V (20 %)
Salida 60 % ED	200 A/24 V (60%)
Salida 100 % ED	170 A/22,5 V (100%)
Voltaje en vacío	45 V CC
Rango temperatura de operación	-20 ... +40 °C
Dimensiones externas L x A x A	457 × 226 × 339 mm
Peso (sin accesorios)	14,5 kg