

Flexlite GX - X5 FastMig



BENEFICIOS

- Disponibles versiones refrigeradas por gas y por agua
- La protección del cable de articulación esférica reduce la carga sobre las muñecas
- La empuñadura extraíble de la pistola viene incluida en todos los paquetes de producto
- Hasta un 35 % menos temperatura en la punta de contacto gracias a su innovadora estructura de cuello de pistola
- Los consumibles originales Kemppi son garantía de una larga vida útil
- Menos consumibles conllevan menos costes de inventario
- Disponibilidad de control remoto en la pistola GXR10
- La empuñadura de diseño anatómico aporta un agarre firme
- Todos los modelos están equipados con un código QR que le lleva directamente a información relevante

DESCRIPCIÓN GENERAL

Modelos Flexlite GX compatibles con X5 FastMig

Serie 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Serie 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

En los nombres de modelo: G = refrigerado por gas, W = refrigerado por líquido, MN = cuello múltiple, S = cable largo

*Los modelos GS y WS de 6 m/8 m se suministran sin conducto del alambre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| La serie 3 | GX 203G | GX 253G | GX 303G | GX 303W | GX 403G | GX 403W | GX 503W |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código de producto | GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m) | GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m) | GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m) | GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m) | GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m) | GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m) | GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | 200A | 250A | 300A | | 400A | | |

| La serie 3 | GX 203G | GX 253G | GX 303G | GX 303W | GX 403G | GX 403W | GX 503W |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) | | | | 300A | | 400A | 500A |
| Cuello intercambiable | No | No | No | No | No | No | No |
| Cuello giratorio | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
| Asa de pistola | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de refrigeración | Gas | Gas | Gas | Agua | Gas | | Agua |
| Control remoto | No | No | No | No | No | No | No |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M10x1 | M6 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0,8–1,2 | 0,6–1,2 | 0,8–1,2 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 |
| Tipo de conexión | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Opción LED | No | No | No | No | No | No | No |

| | GX 205G | GX 255G |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Código de producto | GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m) | GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | 200A | 250A |
| Cuello intercambiable | No | No |
| Cuello giratorio | Sí | Sí |
| Asa de pistola | Sí | Sí |
| Tipo de refrigeración | Gas | Gas |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M10x1 | M6 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0,8–1,2 | 0,6–1,2 |
| Tipo de conexión | Euro | Euro |
| Opción LED | No | No |
| Control remoto de pistola GXR10 | Sí | Sí |

| | GX 305G | GX 305W | GX 305GMN |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Código de producto | GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *Los modelos GS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre | GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *El modelo WS de 6 m se suministra sin alimentador de alambre | GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | 300A | | 350A |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) | | 300 A (modelos de 3,5 m y 5 m) 250 A (modelo WS 6 m) 300A (modelos de 3,5m y 5m) 250A (modelo WS 6m) | |
| Cuello intercambiable | No | No | Sí |
| Cuello giratorio | Sí | No | Sí |
| Asa de pistola | Sí | Sí | Sí |

| | GX 305G | GX 305W | GX 305GMN |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de refrigeración | Gas | Agua | Gas |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M10x1 | M10x1 | M10x1 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0,8–1,2 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,2 (modelos GS de 6 m y 8 m) | 0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelo WS 6 m) | 0,8–1,2 |
| Tipo de conexión | Euro | Euro | Euro |
| Opción LED | No | No | No |
| Control remoto de pistola GXR10 | Sí | Sí | Sí |

| | GX 405G | GX 405W |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de producto | GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m) | GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *Los modelos WS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | 400A | |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) | | 400A (modelos de 3,5 m y 5 m) 300A (modelos WS de 6 m y 8 m) |
| Cuello intercambiable | No | No |
| Cuello giratorio | Sí | No |
| Asa de pistola | Sí | Sí |
| Tipo de refrigeración | Gas | Agua |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M10x1 | M10x1 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelos WS de 6 m y 8 m) |
| Tipo de conexión | Euro | Euro |
| Opción LED | No | No |
| Control remoto de pistola GXR10 | Sí | Sí |

| | GX 505W | GX 605W |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Código de producto | GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m) | GX605W5 (5m) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) | | 600A (40 %) |
| Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) | 500A | |
| Cuello intercambiable | No | No |
| Cuello giratorio | No | No |
| Asa de pistola | Sí | Sí |
| Tipo de refrigeración | Agua | Agua |
| Proceso de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG |
| Punta de contacto | M10x1 | M10x1 |
| Diámetros del alambre (mm) | 0,8–1,6 | 1,2–2,4 |
| Tipo de conexión | Euro | Euro |
| Opción LED | No | No |
| Control remoto de pistola GXR10 | Sí | Sí |