

Flexlite TX - Master M



reddot winner 2020
industrial design



BENEFICIOS

- El conjunto de cables con protección de una cubierta de cuero maximiza la durabilidad
- El diseño de pistola innovador aumenta la comodidad del usuario porque reduce la carga en la muñeca
- El material de goma de silicona aporta un agarre firme al mango
- Los consumibles de Kemppi garantizan una alta calidad y rentabilidad para su soldadura
- Hay disponibles modelos de pistola con o sin interruptor disparador
- La extensión del interruptor opcional aumenta la precisión del control del disparador

DESCRIPCIÓN GENERAL

Modelos Flexlite TX compatibles con la Master M

Serie 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

En los nombres de modelo: G = refrigerado por gas, W = refrigerado por líquido, S = cable largo, E= conector Euro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexlite TX	TX 223GE	TX 253WSE	TX 353WE
Código de producto	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Normas	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Tipo de refrigeración	Gas	Agua	Agua
Tipo de conexión (Corriente-gas)	Euro	Euro	Euro
Capacidad de carga @ 40 % (Argón)	220 A	250 A	350 A
Capacidad de carga @ 100 % (Argón)	-	200 A	250 A
Tipo de conexión (Control)	Euro	Euro	Euro
Tipo de conexión (refrigerante)	-	Conector rápido	Conector rápido
Control remoto	No	No	No
Tipo de cuello	Ángulo de 70°	Giratorio	Ángulo de 70°