

Interconnection cables for A7



DESCRIPCIÓN GENERAL

El conjunto de cables de interconexión contiene varios cables y mangueras. El conjunto de cables se usa para suministrar corriente de soldadura, gas de protección, líquido refrigerante y señales de control desde la fuente de potencia al alimentador de alambre. Los juegos de cables de interconexión se suministran en mangas con cremallera o en tubos corrugados.

CONJUNTOS DE CABLES REFRIGERADOS POR GAS

Código pedido	Descripción	Información adicional
6260449	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-10-GH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 10 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por gas
6260458	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-5-GH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 5 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por gas
6260484	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-15-GH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 15 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por gas
6260480	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-20-GH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 20 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por gas
6260483	A7 ROBOT 70-5-GH	Tubo corrugado, 70 mm ² , 5 m, terminal de cable, refrigerado por gas

CONJUNTOS DE CABLES REFRIGERADOS POR AGUA

Código pedido	Descripción	Información adicional
---------------	-------------	-----------------------

6260459	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-5-WH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 5 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por agua
6260460	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-10-WH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 10 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por agua
6260481C1	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-15-WH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 15 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por agua
6260481	TERMINAL DE CABLE ROBOT 70-20-WH	Manga con cremallera, 70 mm ² , 20 m, conexión roscada al alimentador de alambre (no dix), conector dix a fuente de potencia, refrigerado por agua
6260482	A7 ROBOT 70-5-WH	Tubo corrugado, 70 mm ² , 5 m, terminal de cable, refrigerado por agua