

# Kempact 323A



## BENEFICIOS

- Fuente de potencia eficiente y moderna
- Construida con acero prensado resistente y duradero y plástico moldeado
- Excelente desempeño en soldaduras con mezcla de gases de protección o con CO<sub>2</sub>
- Encendido de arco limpio y preciso
- Rendimiento máximo al 35% del ciclo de trabajo
- El diseño del chasis GasMate™ hace que la carga de los cilindros al nivel del suelo y el transporte de la soldadora sean fáciles y seguros
- Pantalla LCD grande con una cubierta resistente de plexiglás
- Iluminación Brights™ en los armarios para cargar el alambre en condiciones de poca iluminación
- Cómoda función HotSpot™ para el tratamiento térmico
- Alerta de mantenimiento del sistema de alimentación de alambre con el símbolo de servicio Wireline™
- Temporizador del arco Spot / Cycle (por puntos/ciclos)
- Modo de traba 2T/4T de la pistola
- Terminales para el cambio de la polaridad ubicadas dentro del armario del alambre
- Bandejas integradas para el almacenamiento de repuestos del mecanismo de alimentación y la pistola
- Opción de filtro de partículas para entornos de trabajo polvorientos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Kempact 323A

Código de producto	Kempact 323A, FE 32, 3,5 m - P2213 Kempact 323A, FE 32, 5,0 m - P2214 Kempact 323A, FE 35, 3,5 m - P2261 Kempact 323A, FE 35, 5,0 m - P2256
Voltaje de conexión 3- 50/60 Hz	400 V ±15%
Fusible (retardado)	10 A
Rango de soldadura	10 V/20 A-32,5 V/320 A
Voltaje en vacío	40 V
Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre	1,0 - 20,0 m/min
Dimensiones del alambre de relleno (Fe sólido)	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular)	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.)	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Al)	1,0-1,2 mm
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C

**Kempact 323A**

Dimensiones externas L x A x A	623 × 579 × 1070 mm
Peso (sin accesorios)	44 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

<b>FE gun range</b>	<b>FE 20</b>	<b>FE 25</b>	<b>FE 27</b>	<b>FE 32</b>	<b>FE 35</b>	<b>FE 42</b>
Tipo de refrigeración	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Alambres de relleno	0,6-1,2 mm	0,6-1,2 mm	0,6-1,2 mm	0,8-1,6 mm	0,8-1,6 mm	0,8-1,6 mm
Longitud / Código de pedido 3,5 m	6602003	6602503	6602703	6603203	6603503	6604203
Longitud / Código de pedido 5 m	6602004	6602504	6602704	6603204	6603504	6604204
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A