

Kempact Pulse 3000MVU



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kempact Pulse 3000MVU

Código de producto	62183000302
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	230 V ±10% / 400V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Rango de soldadura	20 A / 15 V- 300 A / 29 V
Salida 40 % ED	250 A/26,5 V (40%)
Salida 60 % ED	207 A/24 V (60%)
Salida 100 % ED	160 A/22 V (100%)
Voltaje en vacío	68 V
Mecanismo de alimentación del alambre	4 rodillos
Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre	1...18 m/min
Conector de pistola	Euroconector
Dimensiones del alambre de relleno (Fe sólido)	0,6...1,2
Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular)	0,9...1,2
Dimensiones del alambre de relleno (Al)	0,9...1,2
Dimensiones del alambre de relleno (CuSi)	0,8...1,2
Rango temperatura de operación	-20 ... +40 °C
Dimensiones externas L x A x A	580 × 280 × 600
Peso (sin accesorios)	33 kg
Grado de protección	IP23S
Peso del carrete del alambre (máx.)	15 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	300 mm