

MasterTig ACDC 3500W



BENEFICIOS

- Ignición del arco fiable y funcionalidad
- Una amplia selección de funciones que ofrecen soldadura de alta calidad en todas las situaciones
- El balance automático de CA aumenta la calidad y la velocidad de la soldadura
- Control preciso de la penetración basado en el ajuste de frecuencia de CA
- Polaridad electrónica y selección de procesos
- Función de bloqueo del sistema mediante código

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MasterTig ACDC 3500W

Código de producto	6163505
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	400 V \pm 10%
Fusible (retardado)	20 A
Salida (TIG) 60 % ED	350 A/24 V (60%)
Salida (TIG) 100 % ED	280 A/21,2 V (100%)
Salida (MMA) 60 % ED	350 A/34 V (60%)
Salida (MMA) 100 % ED	280 A/31,2 V (100%)
Voltaje en vacío	70 V CC
Rango de soldadura (MMA)	10 A/20 V-350 A/34 V
Rango de soldadura (TIG)	3 A/10 V-350 A/24 V
Rango temperatura de operación	-20 ... +40 °C
Dimensiones externas L x A x A	690 x 260 x 870 mm
Peso (sin accesorios)	74 kg