

MasterTig MLS 3003ACDC VRD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MasterTig MLS 3003ACDC VRD

Código de producto	6163003VRD
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	230...460 V \pm 10 %
Fusible (retardado)	20/16 A
Potencia mínima del generador	20kVA
Salida (TIG) 40 % ED	300 A/22.0 kVA
Salida (TIG) 60 % ED	230 A/19.2 kVA
Salida (TIG) 100 % ED	190 A/17.6 kVA
Salida (MMA) 40 % ED	250 A (230 VAC 30 %)/30.0 kVA (40%)
Salida (MMA) 60 % ED	230 A/29.2 kVA
Salida (MMA) 100 % ED	190 A/27.6 kVA
Voltaje en vacío	58 VDC
Tamaños de electrodo de varilla	1.5...5.0 mm
Rango de soldadura (MMA)	10 A/20.5 V...250 A/30.0 V
Rango de soldadura (TIG)	3 A/10.0 V...300 A/22.0 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	500 x 180 x 390 mm
Peso (sin accesorios)	25 kg
Grado de protección	IP23S