



KEMPPI K3 EQUIPO DE SOLDADURA

Minarc 220

PARA SOLDAR EN CUALQUIER PARTE



Minarc 220



UNA SOLDADORA DE VARILLA (MMA) POTENTE, PORTÁTIL Y COMPACTA

Minarc 220 es una fuente de potencia trifásica de 220 A para soldadura MMA CC, que constituye una solución verdaderamente portátil para técnicos de soldadura que deben desplazarse. Este pequeño generador tiene todo lo que necesita para empezar a soldar. La ignición de Minarc 220 es excelente con todos los tipos de electrodos de varilla (MMA) y la función TouchArc proporciona una soldadura TIG CC fiable al combinarse con la antorcha TIG TTC 220 GV. También se puede usar un control remoto para varilla (MMA) y TIG con la unidades de control R10 o RTC10.

El rendimiento superior del arco de la Minarc 220 lo ha hecho mundialmente conocido entre los soldadores. La estabilidad y el control del arco se basan en una gran reserva de tensión y en el control automático de la dinámica del arco. Además, la buena tolerancia a las fluctuaciones en el voltaje de entrada otorga más fiabilidad al buen rendimiento del arco del modelo Minarc, incluso cuando se utilizan cables muy largos de hasta 50 m y en condiciones exigentes.

APLICACIONES CLAVE



AGRICULTURA



REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO



MARCOS DE ACERO DE
CONSTRUCCIÓN



BENEFICIOS CLAVE



ARRANQUE FÁCIL

Con paquetes listos para soldar



EXCELENTE CALIDAD DE SOLDADURA

Y rendimiento del arco



EXCELENTE PAQUETE

de peso ligero, gran potencia y ciclo de trabajo



Minarc 220

Código de producto	6102220
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15%
Fusible (retardado)	10 A
Salida (TIG) 35 % ED	220 A/18,8 V (35%)
Salida (TIG) 60 % ED	180 A/17,2 V (60%)
Salida (TIG) 100 % ED	160 A/16,4 V (100%)
Salida (MMA) 35 % ED	220 A/28,8 V (35%)
Salida (MMA) 60 % ED	170 A/26,8 V (60%)
Salida (MMA) 100 % ED	150 A/26,0 V (100%)
Voltaje en vacío	85 V
Tamaños de electrodo de varilla	1,5-5,0 mm
Rango de soldadura (MMA)	10 A/20,4 V-220 A/28,8 V
Rango de soldadura (TIG)	10 A/10,4 V-220 A/18,8 V
Rango temperatura de operación	-20 ... +40 °C
Dimensiones externas L x A x A	400 × 180 × 340 mm
Peso (sin accesorios)	9,2 kg (10,2 kg con cable del conector)
Grado de protección	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

