

WS gun range



BENEFICIOS

- Gran distancia – Sin accionamiento por motor – Menor coste
- Opciones de modelos: 300 A a 420 A
- Sin modificaciones especiales de los equipos
- Conexión fácil: euroconector estándar
- Excelente para aluminio y acero inoxidable
- Usa la tecnología patentada del conductor de alambre DL-Chili de Kemppi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Código de producto	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Tipo de refrigeración	Gas	Agua	Agua
Alambres de relleno, Ss	1,0 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Alambres de relleno, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Longitud / Código de pedido 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.2		6253046S12	6254206S12
Longitud / Código de pedido 8 m, Al 1.2		6253048A12	6254208A12
Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.0		6253048S10	6254208S10
Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.2		6253048S12	6254208S12
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300 A		
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)		250 A	300 A